

M

M5001 SERİSİ M5091 / M5111



MODEL		M5091		M5111	
MOTOR					
Motor modeli		V3800-CR-TI			
Tip		Direkt Enjeksiyonlu - 16 valf			
Emisyon Seviyesi / Emisyon Kontrolü		Euro IV Final / 2 X EGR,DOC,DPF,DEF			
Nominal Motor Gücü	Hp (Kw)	96.4 (70.9)		114.7 (84.4)	
Silindir Sayısı / Hacmi	Adet/cm3	4 / 3769			
Aspirasyon		Turbo , Intercooler			
Maksimum Tork	Nm	307		357	
Nominal Motor devri	d/d	2600			
Yakıt / AdBlue Deposu Kapasitesi	l	105 / 12			
ŞANZİMAN					
Vites Sayısı		36 / 36 – Dual Speed Teknolojisi			
İleri-Geri Mekik		Mikroişlemci Kontrollü Elektro-Hidrolik Mekik			
Çekiş Sistemi		4WD			
4WD Geçiş Sistemi		Elektro Hidrolik			
Bi-Speed™ (Çift Hızlı Dönüş Sistemi)		-			
Kavrama Tipi		Çok Plakalı, Elektrohidrolik Kontrollü			
Maksimum Hız	Km/s	40			
HİDROLİK SİSTEM					
Uç Nokta Askı Sistemi Tipi		Kategori II			
Kontrol		Bağımsız PTO, Elektrohidrolik kavramalı			
Kaldırma Kapasitesi	Kg	4100			
Hidrolik Valf Çıkışı Sayısı	Adet	4 adet - (6 adet opsiyonel)			
Pompa Debisi	l/dak	64.3			
KUYRUK MİLİ (PTO)					
Tipi		Elektro Hidrolik			
Kuyruk Mili Devri	d/d	540 / 540 Eco; 540/ 1.000 (Opsiyon)			
PTO Gücü	Hp (Kw)	76 (56.7)		89 (66.4)	
BOYUTLAR VE ÖLÇÜLER					
Uzunluk	mm	4045-4394			
Genişlik	mm	1920-2367			
Yükseklik	mm	2644-2569			
Dingil açıklığı	mm	2250			
Karın Altı Mesafesi	mm	425		450	
Ön İz Genişliği	mm	1560-1666			
Arka İz Genişliği	mm	1294-1882			
Dönüş Yarıçapı	m	4.2			
AĞIRLIKLAR					
Ağırlık	Kg	3130-3190			
İlave Ön Ağırlık	Kg	10x45		10x45	
İlave Arka Ağırlık	Kg	-		-	
LASTİKLER					
Standart Lastik Ölçüsü	Ön	360/70R24			
	Arka	480/70R34			
DİĞER VERİLER					
Dümenleme Tipi		Hidrostatik, Yükseklik & Derinlik Ayarlı			
Fren Tipi		Hidrolik Disk, 4 Tekerlekten Frenleme			
Ön Aks Sistemi Tipi		Konik dişli (Tam kapalı sistem)			
Gösterge Paneli Tipi		Dijital			
Kabin		Standart		Standart	
Ön Aks Süspansiyonu		-		-	

Kubota, ürünlerin teknik özellikleri ve dizaynında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

For Earth, For Life
Kubota